



## STAR 26 PC

(Ref. 20501020)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage d'appoint**

Garantie :  

### Informations produits :

- Colonne en fonte aciérée
- Transmission par courroies trapézoïdales
- Broche montée sur roulements à billes
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies
- Ecran de protection de mandrin asservi
- Table inclinable jusqu'à 45 °
- Déplacement de la table par crémaillère

#### Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 162.00
- Largeur (cm) : 40.00
- Longueur (cm) : 76.00
- Poids net (Kg) : 82.00
- Puissance (kW) 0.85
- Alimentation (V) 230 V Mono
- Vitesse de broche (tr/mn) 160 - 3000
- Capacité de perçage maxi (mm) 26
- Cône morse CM3
- Diam colonne (mm) 80
- Course de broche (mm) 85
- Nombre de vitesses 16
- d: distance broche colonne (mm) 210
- e: distance broche base (mm) 1210
- f: distance broche table (mm) 710
- Dimension de table (mm) 355 x 355
- Entraxe rainurage table (mm) 140
- Eclairage non
- Ecran Asservi Oui
- Table-étau réversible Non
- Arrosage Non
- Largeur de mors (mm) 120
- Hauteur de mors (mm) 20
- Descente automatique (mm/tr) Non
- Descente lente Non
- Taraudage semi-automatique Non
- Table à mouvements croisés Non